



191012110235



CXHJ-4-JJ094-B/1

检 测 报 告

TEST REPORT

检测编号: CXHJX2211053

检测类别: 委托检测

项目名称: 有组织废气检测

委托单位: 泰兴市扬子医药化工有限公司

泰州市成兴环境检测技术有限公司

TAI ZHOU CHENG XING ENVIRONMENTAL TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

二零二二年十二月六日



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责；对本公司采集的样品，仅对采样当天的工况负责。无法复现的样品，不受理复检。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本检测报告。

四、未经书面批准，不得以任何形式复制本报告；复制本报告未重新加盖检验检测专用章视为无效，任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限不少于 6 年。

地 址：中国 江苏省 泰兴 经济开发区 滨江南路 20 号

邮政编码：225400

电 话：0523-87676633

传 真：0523-87676633

电子邮件：1255256916@qq.com

检测报告

委托单位	泰兴市扬子医药化工有限公司		
通讯地址	泰兴经济开发区新港南路 16 号		
联系人	季伟	联系电话	13365232608
采样负责人	李想	采样日期	2022-11-19
样品状态	气袋、吸收液	分析日期	2022-11-19~2022-11-21
检测目的	为委托单位检测项目提供数据		
检测内容	乙醇、酚类化合物、苯胺类、硝基苯类、非甲烷总烃		
检测依据	检测依据详见附表 1。		
检测结果	见 P2~P4 页。		
备注	仪器设备信息详见附表 2。		
编制：蒋宗威 签字： <u>蒋宗威</u> 审核：戎秋月 签字： <u>戎秋月</u> 签发：童 岩 签字： <u>童岩</u>  签发日期 <u>2022</u> 年 <u>12</u> 月 <u>6</u> 日			

表 1-1 锅（窑）炉废气检测结果

采样地点	DA001 焚烧炉排口(FQ-0002-04)						
测试参数	工况负荷（%）		正常生产				
	燃料种类		危废	测态烟气量（m³/h）		15668	
	烟道平均动压（Pa）		25	标态烟气量（Nm³/h）		11596	
	烟道静压（kPa）		-0.02	含湿量（%）		11.6	
	排气温度（℃）		54.3	含氧量（%）		15.7	
	排气平均流速（m/s）		5.5	测孔排气筒截面积（m²）		0.7854	
	净化设施		布袋吸收+碱喷淋+碱吸收	排气筒高度（m）		35	
检测结果	项目	指标	单位	检测值	折算值	平均值	参考限值
	酚类化合物	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	100
				ND	ND		
				ND	ND		
		排放速率	kg/h	0	/	0	0.79
				0	/		
				0	/		
	苯胺类	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	20
				ND	ND		
				ND	ND		
		排放速率	kg/h	0	/	0	3.95
				0	/		
				0	/		
	硝基苯类	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	16
				ND	ND		
				ND	ND		
		排放速率	kg/h	0	/	0	0.395
				0	/		
				0	/		
	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	1.56	2.94	2.64	80
				0.96	1.81		
				1.68	3.17		
		排放速率	kg/h	1.81×10 ⁻²	/	1.62×10 ⁻²	17.05
				1.11×10 ⁻²	/		
				1.95×10 ⁻²	/		
采样人员	薛为、陈晨						
备注	①参考限值来源于排污许可证平台； ②“ND”表示未检出，计算时以 0 计，检出限见附表 1。						

表 1-2 工艺废气检测结果

采样地点	一期乙醇排气筒（DA002）							
测试参数	工况负荷（%）		正常生产					
	烟道平均动压（Pa）		5	测态烟气量（m³/h）			552	
	烟道静压（kPa）		-0.00	标态烟气量（Nm³/h）			513	
	排气温度（℃）		17.7	含湿量（%）			1.68	
	排气平均流速（m/s）		2.1	测孔排气筒截面积（m²）			0.0706	
	净化设施		二级冷凝+二级水喷淋	排气筒高度（m）			30	
检测结果	项目	指标	单位	检测值			平均值	参考限值
	乙醇	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	80
		排放速率	kg/h	0	0	0	0	12.8
采样人员	徐颜文、李想							
备注	①参考限值来源于排污许可证平台； ②“ND”表示未检出，计算时以 0 计，检出限见附表 1。							

表 1-3 工艺废气检测结果

采样地点	二期乙醇排气筒（DA003）							
测试参数	工况负荷（%）		正常生产					
	烟道平均动压（Pa）		4	测态烟气量（m³/h）			416	
	烟道静压（kPa）		-0.00	标态烟气量（Nm³/h）			384	
	排气温度（℃）		16.8	含湿量（%）			1.68	
	排气平均流速（m/s）		2.3	测孔排气筒截面积（m²）			0.0490	
	净化设施		二级冷凝 +一级水 喷淋	排气筒高度（m）			25	
检测结果	项目	指标	单位	检测值			平均值	参考限值
	乙醇	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	80
		排放速率	kg/h	0	0	0	0	12.8
采样人员	徐颜文、李想							
备注	①参考限值来源于排污许可证平台； ②“ND”表示未检出，计算时以 0 计，检出限见附表 1。							

附表 1 检测依据表

检测项目	分析方法	方法检出限
空气和废气（含室内空气）		
乙醇	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环 保总局 2003 年 第六篇第一章六（一）	0.1mg/m³
酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 HJ/T 32-1999	0.3mg/m³
苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB /T 15502-1995	0.125mg/m³
硝基苯类	空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还 原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15501-1995	1.5mg/m³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱 法 HJ 38-2017	0.07mg/m³（以碳计）
备注	/	

附表 2 设备信息一览表

类别	仪器编号	规格型号	设备名称	检定/校准有效期
空气和废气 （含室内空气）	X-003-02	崂应 3012H	自动烟尘（气）测试仪	2023.2.17
	X-031-03	EM-3062H	智能综合工况测量仪	2023.11.24
	X-031-04	EM-3062H	智能综合工况测量仪	2023.12.5
	X-032-08	ZY009	负压便携采气桶 10L	/
	X-039-02	AC-3072C	智能双路烟气采样器	2023.7.27
	X-039-03	AC-3072C	智能双路烟气采样器	2023.7.27
	X-039-04	AC-3072C	智能双路烟气采样器	2023.7.27
	F-001-02	GC-2010	气相色谱仪	2023.2.24
	F-001-03	A91Plus	磐诺气相色谱仪	2023.2.24
	F-006-01	TU-1810PC	紫外可见分光光度计	2023.2.14
	F-006-02	T6 新世纪	紫外可见分光光度计	2023.2.14

*****报告结束*****